

GRIENDSTRAAT 6^A
2921 LA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
POSTBUS 3075
2935 ZH OUDERKERK AAN DEN IJSSEL
TEL ** 31 (0)180 687133
FAX ** 31 (0)180 687134
info@nater.nl ; www.nater.nl
BTW N° NL 8112.92.873.B01
HR 29049541
RABO Bank Lek en IJssel 3519.95.951
Giro 7914173



WHALE UNIVERSAL

12VDC water - pomp met geïntegreerde drukschakelaar en inwendige bedrading. Universeel monteerbaar en uitwisselbaar door de unieke verstelbare rubber voeten, tevens trillingsdempers.

Gelijkmatige pulsarme opbrengst door het

gebruik van viervoudig membraan.

Waarschijnlijk is dit de meest stille pomp in zijn klasse, geluidarm tot 45dBa!

	DE UNIVERSAL IS LEVERBAAR IN DRIE BASIS UITVOERINGEN		
Type	UP 0812	UP 1212	UP 1215
Capaciteit	8 liter per minuut	12 liter per minuut	12 liter per minuut
Max. opvoerhoogte	10 meter		28 meter
Max. aanzuighoogte	3 meter		
Uitschakeldruk	1 Bar		2,8 Bar
Voltage	12VDC		
Zekering	5 Amp.	8 Amp.	
Gewicht/Afmetingen	2,4 kG / LxBxH ± 200x135x135mm		
Inlaat/uitlaat maat	½" NPT Male		
Slang aansluitingen	Voor ½" slang : AS 0314		
Semi rigid buisslang	Voor 15 mm systeem : WX 1532-recht of WX 1531-haaks		
Materiaal	Glasgevuld PP, Monprene, nitrile, RVS		
Service kits	AK 1316 & AK 1317 voor alle modellen		
Min. dikte bedrading	2,5 mm ²		
Prijs 2005	€ 122,36	€ 158,82	€ 170,17

Aangepaste uitvoeringen tot 18l/min en 24VDC voor specifieke toepassingen op aanvraag

Typische installatie van de Universal pomp in een warm en koud tapwater druksysteem.

